Time, Clocks and the Ordering of Events in a Distributed System

Lamport (1978)

http://h-deb.clg.qc.ca/Sujets/Orthogonal/Individus-importants.html#leslie_lamport

Happens-Before

- Que signifie «A s'est produit avant B»?
 - A s'est produit à 8:29 alors que B s'est produit à 8:30?
 - Suppose une horloge commune
 - Suppose une consultation instantanée
 - Tolérable à l'échelle humaine, soit

Dans un système réparti

- Suppose des composants sur des supports physiques distincts
- Communication par messages
 - Non-instantanée
 - Déterminée par «*qui envoie quand*» et par «*qui reçoit quand*»
 - De prime abord, le *quand* est un *quand-selon* (quand *selon* l'émetteur, quand *selon* le récepteur)

Communication par messages

- Les bulles sont des événements
 - Pour chaque processus, les événements perçus localement constituent une séquence chronologique
 - Pour R, R_i précède R_j si $i < j$
 - Envoyer un message est un événement
 - Recevoir un message est un événement
- Les traits pointillés sont des messages
 - P.ex.: un message quitte Q à q4 et atteint P à p3
 - Écrivons $M(Q:q4;P:p3)$

Communication par messages (suite)

- Pour chaque processus, il existe un ordre partiel des événements
 - Pour Q, q0 précède q1, qui précède q2, etc.
- Il est possible que des messages se croisent
 - P.ex.: $M(Q:q0;R:r3)$ mais $M(Q:q3;R:r2)$
 - L'ordre des envois peut ne pas correspondre à l'ordre de réception

Peut-on déterminer un ordre global?

- Si oui, à quelles conditions?

Définitions

- Processus: séquence d'événements
 - Ordonnancement local total *a priori*
- *A happens-before B: $A \rightarrow B$*
- «*The relation “ $\rightarrow$ ” on the set of events of a system is the smallest relation satisfying the following three conditions:*
 1. *If a and b are events in the same process, and a comes before b , then $a \rightarrow b$.*
 2. *If a is the sending of a message by one process and b is the receipt of the same message by another process, then $a \rightarrow b$.*
 3. *$a \rightarrow b \ \&\& \ b \rightarrow c \Leftrightarrow a \rightarrow c$.*
- *Two distinct events a and b are said to be concurrent if $!(a \rightarrow b) \ \&\& \ !(b \rightarrow a)$ »
 - On suppose $!(a \rightarrow a)$ pour tout a .*
- La relation $\rightarrow$ définit un ordonnancement partiel *non-réflexif* sur l'ensemble des événements du système

Diagramme d'espace-temps

- Les lignes coupées montrent un ordonnancement global possible
 - Visiblement, ici, $p0 \rightarrow r3$
- *Happens-before* signifie aussi *Peut-influencer*
 - $p0$ peut influencer $r3$
 - $p2$ et $q2$ sont concurrents; l'un ne peut influencer l'autre
- Le temps logique n'est pas nécessairement connexe au temps physique
 - Que $q2$ précède physiquement $p2$ ne signifie pas que $q2$ précède logiquement $p2$
 - *Au mieux*, avant $p3$, P peut savoir ce que planifiait Q en vue de $q2$

Fonction C

- C , pour *Clock*
 - $C(e) = C_j(e)$ si e est un événement de P_j
 - Pas de relation directe entre C et le temps physique
- Clock Condition:
 - Si $a \rightarrow b$ alors $C(a) < C(b)$
 - L'inverse n'est pas vrai (sinon, a et b concurrent signifierait a et b simultanés, ce qui n'est ni vrai, ni nécessaire)

Fonction C (suite)

- Deux conditions
 1. Dans le processus P_i , $a \rightarrow b$ implique $C_i(a) < C_i(b)$
 2. $M(P_i:a;P_j:b)$ implique $C_i(a) < C_j(b)$
- Règle d'implémentation IR1:
 - Tout processus P_i incrémente C_i entre deux événements successifs pour lui
 - Pour y arriver, tout message m doit être estampillé du temps d'émission T_m

Fonction C (suite)

- Règle d'implémentation IR2:
 - Sur réception de m par P_j , C_j doit être avancé de manière à dépasser T_m
 - Si a est l'envoi de m par P_i , alors $T_m = C_i(a)$. Sur réception de T_m par P_j , P_j fait en sorte que $C_j > T_m$
 - Si $C_j > T_m$, alors on peut laisser C_j tel quel

Déterminer un ordre total

- Supposons une numérotation unique pour chaque processus P_i
- Si l'événement a se produit dans P_i et si l'événement b se produit dans P_j , alors
 - $a \rightarrow b$ si // $a \rightarrow b$ est local, $a \rightarrow b$ est total
 - $C_i(a) < C_j(b)$ ou
 - $C_i(a) = C_j(b) \ \&\& \ P_i < P_j$
- La relation $\rightarrow$ n'est pas unique (entre autres, l'ordonnancement des P_i est arbitraire)
 - C'est un choix, pas un fait ou une vérité

Utilité d'un ordre total

- Supposons un système de processus $P_0..P_n$ partageant une ressource R
- À tout moment, un seul $P_i, i:0..n$ peut utiliser R
- Supposons un algorithme de synchronisation devant satisfaire ces trois conditions:
 1. Si P_i possède R, P_i doit libérer R avant que $P_j, j \neq i$ n'y ait accès
 2. Les requêtes pour R doivent être desservies dans l'ordre où elles ont été faites (si elles sont concurrentes, alors l'ordre est sans importance)
 3. Si tout processus obtenant R relâche éventuellement R, alors toutes les requêtes seront éventuellement desservies
- Supposons qu'initialement, R soit possédé par un seul processus
- Suppositions simplificatrices:
 - les messages sont reçus dans l'ordre où ils sont émis
 - un message, une fois émis, sera éventuellement reçu
- Ces simplifications peuvent être éliminées en numérotant les messages et en implémentant un mécanisme de poignée de mains

Utilité d'un ordre total (*suite*)

- Algorithme:
 - Tout processus P_i possède une file Req_i de requêtes
 - Pour demander R , P_i envoie $m = \{T_m : P_i \text{ veut } R\}$ à tout $P_j, j \neq i$, et place m dans Req_i
 - Sur réception de m , P_j envoie $m' = \{T_{m'} : \text{tigidou}\}$ à P_i et place m dans Req_j
 - Pour relâcher R , P_i retire m de Req_i et envoie $m'' = \{T_{m''} : P_i \text{ relâche } R\}$ à tout $P_j, j \neq i$
 - Sur réception de m'' , P_j envoie $m''' = \{T_{m'''} : \text{tigidou}\}$ à P_i et retire m de Req_j
- P_i obtient R quand:
 - dans Req_i , on trouve $\{T_m : P_i \text{ veut } R\}$ précédant tous les autres messages «veut R » au sens de $\rightarrow$
 - dans Req_i , on trouve une réponse $\{T_{m'} : \text{tigidou}\}$ de tous les $P_j, j \neq i$ tel que $T_{m'} > T_m$ pour tout $T_{m'}$